

# Inbouwrolluik



**Inbouwrolluiken** of **traditionele rolluiken** worden geplaatst bij nieuwbouw in een daarvoor voorziene opening boven het raam. De rolluikkast kan achteraf door de schrijnwerker zeer mooi worden afgewerkt: hierbij combineert u de voordelen van een rolluik met de esthetiek van de woning. Inbouwrolluiken zijn een ideaal middel om de isolatie van de woning te verbeteren en werken geluidsbesparend.



Discreet ingewerkt  
in de gevel



Discreet ingewerkt  
in de gevel



daglamel  
(= lamel met lichtspelen)

## Technische gegevens

De maximale breedte en hoogte zijn 4,5 x 4 m, afhankelijk van de gekozen rolluiklamel.  
Geleiders in aluminium

## Kleuren

Rolluikblad is verkrijgbaar in een groot aantal kleuren. De keuze bij aluminiumlamellen is groter dan bij pvc.

Geleiders: gelakt aluminium in RAL-kleur naar keuze

## Materialen

Rolluikblad: lamellen in pvc of in aluminium

Geleiders: in aluminium

## Bediening

lintoproller

zwengel

elektrische bediening met vaste drukknop op de muur

elektrische bediening door middel van afstandsbediening

## Aanvullende producten



andere kleuren



aanvullend automatisatie voor  
extra comfort