

Opbouwrolluik



Opbouwrolluiken of **combirolluiken** worden in de werkplaats op de ramen gemonteerd. De afwerking kan volledig worden afgestemd op deze van de ramen. Ideaal bij nieuwbouw of renovatie. De kast is goed geïsoleerd en kan eventueel voorzien worden van ventilatierooster(s). Dit product is eveneens verkrijgbaar in opbouwcreens.



opbouwrolluik binnenzijde kast op raam gebouwd kastdoorsnede

Technische gegevens

De maximale hoogte en breedte: 3 x 3 m, afhankelijk van de gekozen rolluiklamel.

Kastgrootte: 180 of 220 mm

Geleiders in pvc of in aluminium

Voorplaat kast in pvc of in aluminium

De kast kan voorzien worden van isolatie om warmteverlies te voorkomen

Door middel van een speciaal adapterprofiel sluit de kast perfect aan op het raamprofiel en is het voor de vakman makkelijk te monteren.

Kleuren

Rolluikblad is verkrijgbaar in een groot aantal kleuren. De keuze bij aluminiumlamellen is groter dan bij pvc.

Kast en geleiders:

In de massa gekleurde pvc (wit of bruin)

Renolithfolie: kast kan aan de buiten- en binnenzijde in een verschillend kleur worden afgewerkt

Aluminium voorzien van poedercoating (bij de kast is dit enkel mogelijk bij de voorzijde)

Materialen

Rolluikblad: lamellen in pvc of in aluminium

Kast: volledig in pvc of met voorplaat in aluminium

Geleiders: in pvc of in aluminium

Bediening

lintoproller

zwengel

elektrische bediening met vaste drukknop op de muur

elektrische bediening door middel van afstandsbediening

Aanvullende producten



andere kleuren



ventilatie-rooster
ingebouwd in de
rolluikkast



aanvullend automatisatie
voor extra comfort